Protezione termica

# TEMPICE 780

Temperatura -10°C | Ambienti umidi

100% PVC

PROTEZIONE CHIMICA
**TIPO B**

EN 388
3221X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 374-5

EN 511
121

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3
CE
0334

## VANTAGGI SPECIFICI

### Protezione termica

- PVC appositamente progettato per l'uso in condizioni di freddo estremo (-10 ° C) preservando la flessibilità del guanto

### Durata

- Buona resistenza agli oli, ai grassi e agli idrocarburi

### Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

## INDUSTRIE

- Logistica
- Industria alimentare

## APPLICAZIONI

- Manipolazione di liquidi a basse temperature (acqua, olio, idrocarburi ecc.)
- Manipolazione di alimenti
- Manutenzione e lavoro in magazzini refrigerati

Modifica 07/09/2026

Protezione termica

# TEMPICE 780

Temperatura -10°C | Ambienti umidi

## LEGENDA

EN388 — RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

| 3 | 2 | 2 | 1 | X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 3: Resistenza all'abrasione

EN 511:2006 — RISCHI DOVUTI AL FREDDO

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

| 1 | 2 | 1 |
|---|---|---|
| 0-4 | 0-4 | 0/1 |

- 0/1: Permeabilità all'acqua
- 0-4: Resistenza al freddo da contatto
- 1: Resistenza al freddo convettivo

EN ISO 374-1 — PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

K: Idrossido di sodio 40%
P: Perossido di idrogeno 30%
T: Formaldeide 37%

TIPO B

EN ISO 374-5 — MICRORGANISMI

Protezione contro funghi e batteri

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Finitura interna | Supporto in jersey foderato con felpa di lana |
| Finitura esterna | Granitiforme |
| Materiale | PVC |
| Colore | Arancione |
| Lunghezza (cm) | 30 |
| Taglia | 9 10 |
| Resistività superficiale (O) | 1.7E+9 Ω |
| Resistenza verticale (O) | 1.7E+11 Ω |

## DETTAGLI LOGISTICI

| | |
|---|---|
| Confezione | 1 paio/sacchetto<br>48 paia/cartone |

## LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/04/22/0794
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 07/09/2026