



ARTICOLO **0070TOP**

EN 388



4X32B

EN ISO 374-1
Type B



KLM

EN ISO 374-5



DESCRIZIONE: Guanto filo continuo di cotone, interamente spalmato in nitrile NBR. Manichetta in tela di cotone. Ottima resistenza all'abrasione e alla lacerazione. Ottima protezione da oli, liquidi e prodotti chimici

TAGLIE: 9 - 10 - 11

COLORE: Blu

NORMATIVA: **CE** III° CATEGORIA

EN ISO 21420:2020 (requisiti generali) Destrezza 4

EN 388:2016+A1:2018 4X32B

EN 374-1:2016+A1:2018 Tipo B (protezione chimica) KLM

EN 374-5:2016 (protezione contro funghi e batteri)

CONFEZIONE: Imbustato singolarmente con barcode. Pacco da 12 paia, cartoni da 60 paia.

LIVELLI DI PROTEZIONE MECCANICA EN 388

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	4
RESISTENZA AL TAGLIO (LIVELLI DA 0 A 5)	X
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	3
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	2
RESISTENZA AL TAGLIO METODO EN ISO 13997	B
DESTREZZA (LIVELLI DA 0 A 5)	4

LIVELLI DI PROTEZIONE RISCHI CHIMICI EN 374-1



LIVELLI DI PROTEZIONE RISCHI CHIMICI	CODICE SOSTANZA	CLASSE PERMEAZIONE	DEGRADAZIONE
IDROSSIDO DI SODIO AL 40%	K	6	-9.6%
ACIDO SOLFORICO 96%	L	4	72.8%
ACIDO NITRICO 65%	M	4	85.8%

EN 374-5



PROTEZIONE DA MICROORGANISMI (FUNGHI E BATTERI)