



SCHEDA TECNICA

Articolo: DINWATER/C



DESCRIZIONE	Guanto filo continuo ad alta resistenza con spalmatura doppia in nitrile. Polso elasticizzato. La particolare composizione delle fibre consente di ottenere un buon livello di resistenza conservando la destrezza del guanto. Ottimo confort e leggerezza. Ideale anche per lavorazioni in presenza di liquidi.
TAGLIE	9 10 11 12
COLORI	Nero/blu
NORMATIVA	CE EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
CONFEZIONE	Con cartellino e barcode per ogni paio. Ordinabile a pacchi da 12 paia. Cartone da 120 paia

LIVELLI DI PROTEZIONE MECCANICA EN 388:2016+A1:2018

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	4
RESISTENZA AL TAGLIO (LIVELLI DA 0 A 5)	X
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	4
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	2
RESISTENZA AL TAGLIO METODO EN ISO 13997	C
DESTREZZA (LIVELLI DA 0 A 5)	5



4X42C