SCHEDA TECNICA

Articolo: MP200

DESCRIZIONE	Giubbino multiprotezione ignifugo antistatico antiacido. Collo a camicia. Chiusura anteriore con zip ricoperta da patta con velcro. Chiusura con velcro ai polsi. Due tasche laterali a filetto e due tasche al petto chiuse con pattine e velcro. Doppi banda rifrangente ignifuga.
MATERIALI	Tessuto 98% cotone ignifugato, 2% fibra dissipativa di carbonio. Peso 270 gr/mq
COLORE	Blu
TAGLIA	S M L XL XXL XXXL
NORMATIVA CE	**UNI EN ISO 13688:2022 :** requisiti generali degli indumenti di protezione **EN ISO 11612:2015** : indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore (A1 – B1 – C1) **EN ISO 11611:2015** : indumenti di protezione per saldatura (Classe 1 – A1) **EN 1149-5:2018** : indumenti di protezione – proprietà elettrostatiche **EN 13034:2005+A1:2009** : indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi (Type 6) **UNI EN 61482-2:2020** : indumenti di protezione per l'arco elettrico **UNI EN 17353:2020** : indumenti di protezione - Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio
NOTE	Per lavorazioni specifiche tipo industria petrolchimica, saldatura o meccanica speciale. Ottima visibilità dell'operatore grazie alle bande rifrangenti.

08.23

LIVELLI DI PRESTAZIONE

Livelli di prestazione conformi alla EN17353 TYPEB2
Materiale riflettente≥0,018m²
Resistenza all'accumulo di scariche elettrostatiche in conformità alla norma EN 1149-5:2018 : S > 0,2 o t50 < 4s
Livelli di protezione conformi alla norma EN ISO11612:2015:
Propagazione limitata della fiamma: A1, A2
Non c'è distruzione ai bordi.
Non c'è perforazione.
Non c'è fusione.
Tempo di post-incandescenza ≤ 2 s. Tempo di post-combustione ≤ 2 s.

Calore convettivo:B1

Livello di prestazione	Intervalli tra i valori HTI 24ª	
	Min.	Max.
B1	4	<10
Livello B2	10	<2
B3 (Inglese)	≥ 20	

Calore radiante: C1

Livello di prestazione	Tempo medio per raggiungere RHTI 24ª	
	Min.	Max.
C1	7	<20
C2	20	<50
C3	50	<95
4	≥ 95	

Livelli di prestazione conformi alla norma EN ISO 11611:2015:
Propagazione limitata della fiamma: A1
Non c'è distruzione ai bordi.
Non c'è perforazione.
Non c'è fusione.
Tempo di post-incandescenza ≤ 2 s. Tempo di post-combustione ≤ 2 s.

Calore radiante: CLASSE 1

Classe 1	RHTI24 ≥ 7s,
classe 2	RHTI24 ≥ 16s

Piccoli schizzi di metallo fuso: CLASSE 1

Classe 1	15 ≤ gocciole < 25
classe 2	25 ≤ gocciole

Livelli di prestazione conformi alla norma EN 61482-2:2020 APC= 1 (4kA)

Livelli di protezione conformi alla norma EN 13034:2005+A1:2009
Resistenza all'abrasione: Livello 6

Livello	1	2	3	4	5	6
Cicli	>10	>100	>500	>1000	>1500	>2000

Resistenza allo strappo: Livello 2

Livello	1	2	3	4	5	6
N	>10	>20	>40	>60	>100	>150

Resistenza alla trazione: Livello 5

Livello	1	2	3	4	5	6
N	>30	>60	>100	>250	>500	>1000

Resistenza alla perforazione: Livello 3

Livello	1	2	3	4	5	6
N	>5	>10	>50	>100	>150	>250

Resistenza della cucitura: Livello 4

Livello	1	2	3	4	5	6
N	>30	>50	>75	>125	>300	>500

Idrorepellenza: Classe 3

Livello	1	2	3
Indice di repellenza (%)	>80	>90	>95

Resistenza alla penetrazione da parte dei liquidi: Classe 3

Livello	1	2	3
Indice di penetrazione (%)	>10	>5	>1

I prodotti chimici: acido solforico (30%), idrossido di sodio (10%)