



SCHEDA TECNICA

Articolo: DINLIGHT



DESCRIZIONE	Guanto filo continuo ad alta resistenza con spalmatura in poliuretano sul palmo. Polso elasticizzato. Garantisce un buon confort e leggerezza. L'innovativa composizione della fibra ADAMAS consente di ottenere un buon livello di resistenza conservando la destrezza del guanto. Ideale anche per lavorazioni di precisione.
TAGLIE	7 8 9 10 11
NORMATIVA	CE EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 + A1:2018
CONFEZIONE	Con cartellino e barcode per ogni paio. Ordinabile a pacchi da 12 paia. Cartone da 120 paia

LIVELLI DI PROTEZIONE MECCANICA EN388

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	4
RESISTENZA AL TAGLIO (LIVELLI DA 0 A 5)	X
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	4
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	2
RESISTENZA AL TAGLIO METODO EN ISO 13997	C
DESTREZZA (LIVELLI DA 0 A 5)	5



4X42C

